

力寶龍紡絲級酯粒規格表

LIBOLON POLYESTER CHIP TEXTILE GRADE SPECIFICATION

批號(LOT NO) : L316

規格(SPECIFICATION) : BR

發行日期(ISSUE DATE) : 2013/5/7

填表單位 : 技術處

ISSUED BY : Q.C DEPT

| 分析項目<br>Test Item           | 單位<br>Unit   | 測試方法<br>Test Method | 標準值<br>Standards |
|-----------------------------|--|---------------------|------------------|
| 極限黏度<br>Intrinsic Viscosity | dl/g   | ASTM D-2857         | 0.640 ± 0.020    |
| 色值L(白度)<br>Color L Value    |  | CNS 13584 L3235     | 53.0 ± 3.0       |
| 色值b(黃度)<br>Color b Value    |  | CNS 13584 L3235     | 1.5 ± 1.5        |
| 熔點<br>Melting Point         | °C   | CNS 13584 L3235     | 251.0 ± 2.0      |
| 乙二醇<br>DEG                  | %  | 1143201-D3-311      | 1.45 ± 0.20      |
| 二氧化鈦含量<br>Tio2 Content      | %  | 1143201-D3-316      | -----            |
| 執行核對章<br>INSPECTION STAMP   |  |                     |                  |

總公司  
104 台北市松江路162號11樓  
OFFICE  
11F, NO. 162, Sung Chiang Rd., Taipei 104, Taiwan  
TEL : 886-2-2100-1188  
FAX : 886-2-2100-2688 URL : www.libolon.com.tw

工廠：力麗化纖總廠  
528 彰化縣芳苑鄉工業區工業路38號  
PLANT : LeaLea Changhua Polyester Fibers Factory  
NO. 38, Gongye Rd., Fangyuan Ind. Park, Changhua 528, Taiwan  
TEL : 886-4-813-8168  
FAX : 886-4-895-3277 URL : www.libolon.com.tw