

# 力寶龍尼龍粒

## 紡絲級/工塑級

Polyamide 6 Chips

1975年力鵬公司創立於台灣，是世界上主要的尼龍6生產廠商之一；尼龍聚合生產線共計6條，年產能達58萬公噸。我們提供客戶高品質的尼龍粒，產品的主要用途為尼龍紡絲、輪胎簾布絲、複合材料、單絲、魚網絲、BCF地毯絲和BOPA薄膜等原料。

### 紡絲級尼龍粒

產品規格			應用範圍	產品特色
光澤	批號	黏度		
亮光	N130	低 2.45	– 全延伸絲 – 半延伸絲 – 高順向絲 – 氣紗加工紗	<ul style="list-style-type: none"><li>– 品質穩定度高</li><li>– 分子量集中，變異小</li><li>– 單體少，減少斷絲</li><li>– <math>TiO_2</math>粒徑小分佈均勻，紡口壽命長</li></ul>
半消光	N131		– 地毯紗 – 高強力紗 – 尼龍單絲 – 漁網絲 – 短纖棉	
全消光	N136			
亮光	N160	中 2.71		



### 工塑級尼龍粒

產品規格			應用範圍	產品特色
光澤	批號	黏度		
亮光	N140	低 2.45	– 複合材料混煉	<ul style="list-style-type: none"><li>– 穩隙率低，單體含量低</li><li>– 機械性能良好，衝擊性優</li><li>– 表面硬度大，摩擦係數小</li><li>– 電氣特性佳，低溫特性優</li><li>– 抗藥品性優，耐油性佳</li><li>– GRS環保回收粒項目</li></ul>
	N150	中 2.71		
亮光	N180	高 3.3	<ul style="list-style-type: none"><li>– 包裝薄膜</li><li>– 尼龍板材</li><li>– 尼龍單絲</li><li>– 漁網絲</li><li>– 短纖棉</li><li>– 輪胎簾布絲</li><li>– 複合材料混煉</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 穩隙率低，單體含量低</li><li>– 機械性能良好，衝擊性優</li><li>– 表面硬度大，摩擦係數小</li><li>– 電氣特性佳，低溫特性優</li><li>– 抗藥品性優，耐油性佳</li><li>– GRS環保回收粒項目</li></ul>
	N190	高 3.3		
亮光	N196	超高 3.6	<ul style="list-style-type: none"><li>– 包裝薄膜</li><li>– 尼龍板材</li><li>– 尼龍單絲</li><li>– 漁網絲</li><li>– 短纖棉</li><li>– 輪胎簾布絲</li><li>– 複合材料混煉</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 穩隙率低，單體含量低</li><li>– 機械性能良好，衝擊性優</li><li>– 表面硬度大，摩擦係數小</li><li>– 電氣特性佳，低溫特性優</li><li>– 抗藥品性優，耐油性佳</li><li>– GRS環保回收粒項目</li></ul>
	N400	超高 4.0		